

## TABIQUE MOVIL

Los tabiques móviles están proyectados para compartimentar los espacios interiores y en un momento determinado, una persona puede desplazar fácilmente los módulos para abrirlos o cerrarlos.

El campo de aplicación es muy amplio: Salas de reuniones o congresos, Hoteles, Restaurantes, Hospitales, Universidades, Colegios, Gimnasios y oficinas en general.

Las guías de desplazamiento y los armazones de los módulos son de aluminio bien anodizado o lacado.

No precisan guía en el suelo.

Los acabados, a gusto del cliente ( Maderas, Moquetas, Tapizados, Estratificadas melaminas, PVC, etc.)

El bloqueo de los módulos a suelo y techo se efectúa para accionamiento de la llave aplicada en el eje situado en el canto de cada módulo.

El gran peso requiere que las fijaciones garanticen el perfecto anclado y nivelación de los carriles. Cuando la distancia entre el carril y el forjado es superior a 50 cm hay que poner una estructura de sujeción auxiliar. En este espacio se aconseja colocar barrera fónica para evitar puentes acústicos.

Como soluciones especiales ofrece módulos acristalados, curvos...

Los tabiques pueden ser monodireccionales y multidireccionales.

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

TIPO	MONODIRECCIONAL			MULTIDIRECCIONAL		
Modelo	1700	1900	8700	1701	1901	8701
Espesor (mm)	71	103	130	71	103	130
Altura máxima (mm)	3500	4000	8000	3500	4000	9300
Longitud máxima de módulos (mm)	1234	1216	1216	1234	1216	1216
Peso (Kg/m2)	32	40	50	32	40	50
Perfilería	VISTA	OCULTA	OCULTA	VISTA	OCULTA	OCULTA
Bloqueo	1/4 de vuelta de llave					
Aislamiento acústico db (A)**	40	45	50	40	45	50